



IL FANTASMA DI CANTERVILLE

Scheda Tecnica (Teatro)

Necessità tecniche

- Palco (non obbligatorio): Larghezza 6 mt., profondità 4 mt., Piano palco 0,5/1 mt.
- Luce libera sopra il palco: 3,5 mt.
- Scaletta di accesso dalla platea
- Carico luci: 15 KW -
- Alimentazioni:
- Presa 380V pentapolare 32 Amp.
- Presa 220V monofase - 16 Amp.

- Le alimentazioni devono essere collocate nelle immediate vicinanze della cabina regia.
(Se non fosse possibile si prega di comunicarlo preventivamente alla Compagnia).

- Possibilità di fissare le scenografie a terra.
(Se non fosse possibile si prega di comunicarlo preventivamente alla Compagnia).

- Per esigenze di scena è necessario illuminare la platea durante lo spettacolo, quindi è necessario predisporre il comando delle luci di sala nei pressi della cabina regia oppure installare due riflettori rivolti verso la platea.

Illuminotecnica

- N°20 PC 1000 Watt (Riflettori) con Portagelatina e bandiere.
- N°2 Dimmer 6 canali con cavo DMX
- N°1 mixer 12 canali (minimo)
- N°2 Piantane h. 1,5 metri
- Gelatine: Lee filters n°6 cod. 201, n°4 cod. 071.
- Caveria necessaria

Fonica

- N°1 mixer audio
- N°2 Diffusori audio
- N°1 lettore CD
- Caveria necessaria

Tempo di montaggio: 5 ore

Tempo di smontaggio: 2 ore

I LUNATICI

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Corso Casale 192 - 10132 Torino

Tel. 011.899.77.70 - Cell.347.416.54.80

E-mail: info@ilunatici.it - <http://www.ilunatici.it>